



FICHE TECHNIQUE

SAVON POUDRE CELLULOSIQUE POUR LE LAVAGE DES MAINS EN ATELIER - Réf. NT1514

GÉNÉRALITÉ

Par sa composition spécifique, le savon poudre cellulosique décolle et élimine les dépôts de toutes sortes. Il est efficace sur les souillures de cambouis, graisse, peinture... La présence de surgraissant évite le dessèchement de la peau et son parfum frais de lavande laisse sur les mains une odeur agréable.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est employé pour le lavage des mains en atelier, garage, chantier...

MODE D'EMPLOI

Humidifier les mains, puis prendre une petite poignée de poudre et la malaxer jusqu'à formation d'une mousse compacte. Après nettoyage, se rincer les mains à l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas surcharger en produit afin de ne pas risquer le bouchage des canalisations d'évacuation.

COMPOSITION ET NORMES

INGRÉDIENTS : AQUA, WOOD POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDE DEA, PARFUM, CI 19140, CI 14720 et METHYL-CHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	: Poudre
Couleur	: Pain d'épices
Odeur	: Lavande
pH	: 8.5 ± 1
Densité à 20°C	: 0.46 ± 0.05

STOCKAGE

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Entreposer à température comprise entre 0°C et +40°C.

CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 30 mois dans l'emballage d'origine intact. PAO : 12M.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

