



FICHE TECHNIQUE

ACRYLIQUE FAÇADE TROUS ET FISSURES - Réf. CH3016

GÉNÉRALITÉ

Ce revêtement acrylique à séchage rapide, conditionné en cartouche, convient pour vos travaux de réparation en extérieur comme le colmatage de fissures, trous ou éclats, le collage de petits éléments en maçonnerie, la réalisation de joints souples et étanches... Sa finition granuleuse "enduit/crépi" et le large choix de coloris disponibles permettent de rendre invisible vos interventions, contrairement à un mastic ordinaire. Il garde une capacité de déformation après séchage, ce qui est indispensable pour le rebouchage des fissures actives. Il a une très bonne résistance aux UV et il peut également être peint.

DOMAINES D'APPLICATION

Il adhère sur les matériaux de construction les plus courants tels que le béton, mortier, brique, pierre naturelle, bois... Il est employé pour les opérations de collage et jointage de parement, le comblement de microfissures et fissures non structurelles, la création de joints de dilatation ou de raccordement...

MODE D'EMPLOI

Couper l'extrémité de la cartouche et visser la canule. Couper la canule à la largeur souhaitée. Appliquer au pistolet à mastic. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser durcir quelques minutes et effectuer la finition recherchée (par exemple, lissage à la spatule pour un effet lissé ou à la brosse pour un effet brossé). Retirer l'excédent de produit et nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

SÉCHAGE : 1h en fine couche et jusqu'à 48h en forte épaisseur.
CONSO. MOYENNE : 15m de fissure de largeur 5mm par cartouche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de pluie ou forte chaleur (température supérieure à +30°C). Pour les fissures profondes, appliquer une couche de finition en cas de retrait. Attendre 48h avant recouvrement.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique	: Pâteux
Couleurs disponibles	: Blanc, gris, beige et brique
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.50
Densité	: > 1
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Entreposer à température comprise entre +5°C et +30°C.

CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine intact.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

