



FICHE TECHNIQUE

IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHE POUR BOIS EXTÉRIEUR - Réf. CH3011

GÉNÉRALITÉ

Ce traitement hydrofuge oléofuge, prêt à l'emploi, s'applique sur bois extérieur exposé aux intempéries. Il a un pH neutre et ne contient pas de solvant. Il empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des graisses et de la saleté. Il assure une protection durable contre les pollutions atmosphériques, les ambiances agressives des embruns marins et les cycles de gel/dégel. Il est incolore et préserve l'aspect naturel du bois.

DOMAINES D'APPLICATION

Il s'utilise sur terrasse, bardage, volet, poutre, poteau, rambarde, entourage de piscine, portail, clôture, mobilier de jardin... Il convient pour la majorité des essences de bois : tendre, mi-dur, dur, composite... Sur les bois très durs comme le teck ou certains bois exotiques, préférez l'emploi d'un hydrofuge oléofuge solvanté qui présente un meilleur pouvoir de pénétration dans les supports.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches selon la porosité du bois.

CONSOMMATION MOYENNE : 5 m² au litre par couche.
SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.
SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

BOIS FAIBLEMENT ABSORBANT : 1 couche.
BOIS ABSORBANT : 2 couches.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, gel ou forte chaleur (température supérieure à +35°C). Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol - ne pas surcharger en produit. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique	: Liquide
Couleur	: Incolore à légèrement jaune
Odeur	: Faible
pH	: 6
Masse volumique	: 1,01 ± 0,01 kg/L
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation. Entreposer à température comprise entre +5°C et +30°C.

CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 24 mois dans l'emballage d'origine intact.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

