



FICHE TECHNIQUE

ANTI-ADHÉRENT PROJECTIONS DE TERRE ET VÉGÉTAUX POUR 4x4, BUGGY, QUAD ET MOTOCROSS - Réf. NT1513

GÉNÉRALITÉ

C'est un agent anti-adhérent, prêt à l'emploi, employé pour la protection temporaire des véhicules tout-terrain contre les projections de terre, boue, sable, poussière, végétaux... Invisible après séchage, il forme un film séparateur qui abaisse le pouvoir d'adhérence des surfaces traitées. Il assure un nettoyage facile et rapide, permettant des économies en eau et en produit de lavage. Formulé sur une base végétale, ce produit est ininflammable, sans COV, sans étiquetage, facilement biodégradable, respectueux de l'environnement et de l'utilisateur.

DOMAINES D'APPLICATION

Il convient pour les 4x4, buggy, SSV, quad, motocross... Il s'applique sur les différents supports exposés aux projections de boues et résidus indésirables : pare-chocs, carrosserie, carénage, arrière de rétroviseur...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer au pulvérisateur ou au chiffon sur support soigneusement lavé et sec pour un résultat parfait. Retirer les excédents de produit au chiffon. Éliminer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression les dépôts agglomérés sur la pellicule anti-adhérente. Procéder à un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Ne pas diluer le produit et ne pas le mélanger à d'autres produits. Employer le produit lorsque la température est comprise entre 5°C et 30°C pour une efficacité maximale.

CONSOMMATION MOYENNE : 10 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il s'agit d'une protection non permanente, il convient de la renouveler après chaque lavage ou avant toute nouvelle sortie. Protéger les supports qui ne seront pas traités. Ne pas appliquer sur les disques ou les plaquettes de frein, ni sur les éléments de commande. Éviter également de pulvériser le produit sur la selle qui pourrait devenir glissante.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique	: Liquide
Couleur	: Jaune pâle/vert
Odeur	: Légère
Masse volumique à 20°C	: 0.89 ± 0.02 kg/L
Solubilité	: Insoluble à l'eau

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

