



# FICHE TECHNIQUE

## IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHE UNIVERSEL - Réf. CH3010

### GÉNÉRALITÉ

Il s'agit d'un hydrofuge oléofuge de surface, prêt à l'emploi, à base de fluoropolymères en dispersion aqueuse. Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau (pluie, ruissellement), huile ou graisse pour tous les matériaux de construction tels que le béton, brique, enduit, pierre, bois, textile (store, bannière...). Il ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache facilement nettoyable.

### DOMAINES D'APPLICATION

Il s'applique en extérieur sur support vertical et/ou horizontal exposé aux intempéries et à la saleté : toiture, façade, mur, bardage, terrasse, abord de piscine, allée de garage, mobilier de jardin...

### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches frais sur frais selon la porosité du support. Séchage en 12 heures. Pour les applications sur sol, réouverture au trafic sous 24 heures. Pour les supports très fermés et non absorbants (marbre, granit), préférez l'emploi d'un hydrofuge oléofuge solvanté qui présente un meilleur pouvoir de pénétration dans les supports.

CONSOMMATION MOYENNE : 5 m<sup>2</sup> au litre par couche.

SUPPORT FAIBLEMENT ABSORBANT : 1 couche.  
SUPPORT ABSORBANT : 2 couches.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +35°C) et/ou vent fort. Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

État physique	: Liquide
Couleur	: Jaune clair
Odeur	: Caractéristique
pH	: 5 - 6
Masse volumique	: 1,01 ± 0,01 kg/L
Solubilité	: Hydrosoluble

### STOCKAGE

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation. Entreposer à température comprise entre +5°C et +30°C.

### CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 24 mois dans l'emballage d'origine intact.

### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

