



FICHE TECHNIQUE

IMPERMÉABILISANT ANTI-TACHE POUR MOBILIER D'EXTÉRIEUR EN PALETTES - Réf. CH3012

GÉNÉRALITÉ

Ce traitement hydrofuge oléofuge, prêt à l'emploi, s'applique sur bois extérieur exposé aux intempéries. Il a un pH neutre et ne contient pas de solvant. Il forme une barrière à l'eau, aux pollutions atmosphériques et à la saleté. Il limite la (ré)apparition des mousses, lichens, moisissures... Il est incolore et préserve l'aspect naturel du bois.

DOMAINES D'APPLICATION

Il fonctionne sur les bois résineux des palettes légères mais également sur les bois plus durs des palettes de type Europe ou des tourets de câbles électriques : peuplier, hêtre, chêne...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou à la brosse. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Imprégner jusqu'à saturation du support en 2 couches.

CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre pour 1 à 2 palettes 80 x 120 cm.
SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 heures.
SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Éviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, gel ou forte chaleur (température supérieure à +35°C). Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| État physique | : Liquide |
| Couleur | : Incolore à légèrement jaune |
| Odeur | : Faible |
| pH | : 6 |
| Masse volumique | : 1.01 ± 0.01 kg/L |
| Solubilité | : Hydrosoluble |

STOCKAGE

Stocker dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les contenants fermés hors de leur utilisation. Entreposer à température comprise entre +5°C et +30°C.

CONSERVATION

Le produit se conserve jusqu'à 24 mois dans l'emballage d'origine intact.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.