



FICHE TECHNIQUE

FEUILLARD DE CERCLAGE EN POLYPROPYLENE - Réf. EM7010

GÉNÉRALITÉ

Pour un cerclage économique, le feuilard polypropylène est adapté à tous types de fermeture : thermo soudure, boucles métal ou plastique, chapes. Il convient pour une utilisation manuelle ou en machine semi-automatique et automatique. Il sert à assembler, maintenir et sécuriser les marchandises lors du transport ou du stockage.

AVANTAGES

- Polyvalent
- Recyclable
- Équipé de joues en plastique pour un enroulement parfait

DOMAINES D'APPLICATION

Il est employé par les sociétés de logistique, transport et emballage ainsi que par toute entreprise réalisant des opérations de manutention, et expédition de marchandises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	: Noir
Matériau	: Polypropylène
Largeur	: 11.50 mm \pm 0.50 mm
Épaisseur	: 0.60 \pm 0.05 mm
Poids/mètre	: 3.80 \pm 0.10 g
Métrage	: 1500 m
Ø bobine	: JP 335 - Ø 25
Texture	: Grainé
Résistance à la rupture	: 149 kg \pm 10 %
Allongement	: 20 % \pm 10 %

UTILISATION

La pose du feuilard nécessite un outil de cerclage manuel ou automatique.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies de bonne foi et reposent sur l'état de nos connaissances à la date de publication. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.